


Città Metropolitana di Venezia
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

OUTLET FACTORY STORE **Monitoraggio Ambientale**



**MONITORAGGIO POST OPERA
07^ CAMPAGNA
LUGLIO 2015**

Rumore

Committente
MGE Noventa Sarl
Via Ponte di Piscina Cupa, 64
ROMA

Coordinatore Monitoraggio Ambientale
Proteco Engineering S.r.l.
Via Cesare Battisti, 39
San Donà di Piave (VE)



Spett.le

Pro.Tec.O. Srl

Oggetto: esecuzione di monitoraggi acustici al fine di rilevare rumorosità dovuta al traffico stradale in prossimità di una grande struttura a vendita denominata "Veneto Design Outlet" in Comune di Noventa di Piave (VE).

La presente documentazione riporta i risultati di due monitoraggi acustici eseguiti in prossimità di una grande struttura a vendita denominata "Veneto Design Outlet" in Comune di Noventa di Piave (VE), al fine di caratterizzare le emissioni sonore di alcune infrastrutture stradali prossime alla struttura, come espressamente richiesto nel periodo di Luglio 2015.

Per l'esecuzione del monitoraggio si è fatto riferimento al D.M.A. 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", nel cui allegato C sono indicate le procedure e la metodologia di misura del rumore stradale. Nello specifico e su espressa richiesta sono stati condotti due monitoraggi in continuo su periodo di misurazione di 24 ore e condotti su due posizioni prossime ai fabbricati a destinazione residenziale indicati coerentemente con le prescrizioni fornite e confrontabili con i precedenti monitoraggi svolti.

Unicamente ai fini della verifica del rispetto dei limiti normativi da parte delle infrastrutture indagate, è stato preso in considerazione il D.P.R. n.142 del 30.03.2004 "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*", il quale stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, fissando in particolare i limiti di immissione delle infrastrutture stradali in relazione alla loro classificazione secondo il D.L. n. 285 del 1992. Il decreto stabilisce anche la larghezza delle fasce di pertinenza entro cui applicare i limiti specifici, riportati nella tabella 1 dell'allegato 1 allo stesso Decreto, e utilizzati per la successiva verifica e confronto con i dati rilevati.

STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE	Ampiezza Fascia di Pertinenza Acustica	Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
Tipologia C – Extraurbana secondaria	150	65 dB(A)	55 dB(A)


Scelta dei punti di misura

I due punti di rilevazione sono stati scelti in base alle indicazioni fornite ed in particolare sono stati posizionati in prossimità di due fabbricati a destinazione residenziale vicini alle infrastrutture da indagare. I rilievi sono stati condotti nei primi giorni di saldi invernali e in particolare un monitoraggio nei primi giorni festivi e prefestivi di saldi (Lunedì 5 Gennaio e Martedì 6 Gennaio) ed un monitoraggio nel primo fine settimana di saldi (Venerdì 9 Gennaio e Sabato 10 Gennaio). I punti di rilievo risultano essere gli stessi in cui sono già stati eseguiti alcuni rilievi negli anni precedenti ed in particolare:

Posizione 1: a margine dell'area di pertinenza di un fabbricato a destinazione residenziale confinante con l'area di pertinenza del centro commerciale lungo la Via a circa 23,00 metri dal ciglio asfalto della rotatoria stessa.

Posizione 2: a margine dell'area di pertinenza di un fabbricato a destinazione residenziale posto sulla rotatoria di Via Calnova a circa 9 metri dalla facciata del fabbricato ed a circa 22,00 ml. dal ciglio asfalto della rotatoria stessa.

PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE PUNTI DI MISURA



SCHEDA RILEVAMENTO FONOMETRICO N.1 SU POSIZIONE 1

Strumentazione impiegata						
Tipo	Modello	Classe	Matricola	Taratura		
				Laboratorio	Certificato	Data
Fonometro	HD 2110 – Delta Ohm	1 IEC804	04011630052	SIT 124	14002956	24/11/2014
Calibratore	HD 9101 – Delta Hom	1 IEC942	03029911	SIT 124	14002957	19/11/2014
Microfono	MK 221 – MG	Campo libero	34051	SIT 124	14002956	24/11/2014

Calibrazione Iniziale	93.9
Calibrazione Finale	93.9
Δ	0.0

Descrizione Prova	
<i>Descrizione</i>	Misura per determinazione dell'andamento temporale dei Livelli equivalenti nei periodi diurno e notturno
<i>Altezza strumento</i>	1,8 mt. da piano campagna
<i>Tempo di osservazione</i>	24 ore dalle 19:00 del 10/07/15 alle 19:00 del 11/07/15
<i>Tempo di riferimento</i>	Diurno e Notturno
<i>Condizioni meteo</i>	Sereno, vento < 5m./sec. , temp. esterna tra +23° e +29°
<i>Sorgenti sonore</i>	Traffico stradale




Immagine posizionamento microfono

Riepilogo parametri di misura

Parametri Acustici					
Periodo	Fascia oraria	Leq dB(A)			Note
Diurno	19-20	59.4			
Diurno	20-21	58.7			
Diurno	21-22	58.0			
Notturmo	22-23	57.3			
Notturmo	23-24	56.6			
Notturmo	24-01	55.1			
Notturmo	01-02	52.5			
Notturmo	02-03	51.2			
Notturmo	03-04	50.3			
Notturmo	04-05	51.1			
Notturmo	05-06	53.9			
Diurno	06-07	56.6			
Diurno	07-08	57.5			
Diurno	08-09	58.5			
Diurno	09-10	59.8			
Diurno	10-11	61.7			
Diurno	11-12	60.8			
Diurno	12-13	60.9			
Diurno	13-14	61.0			
Diurno	14-15	60.9			
Diurno	15-16	62.4			
Diurno	16-17	61.3			
Diurno	17-18	62.5			
Diurno	18-19	60.5			
Leq Diurno		60.3			
Leq Notturmo		54.2			

Misura del 10/07/2015



Tracciato temporale del livello sonoro equivalente su lungo periodo (T=24 ore)

SCHEMA RILEVAMENTO FONOMETRICO N.2 SU POSIZIONE 2

Strumentazione impiegata						
Tipo	Modello	Classe	Matricola	Taratura		
				Laboratorio	Certificato	Data
Fonometro	HD 2110 – Delta Ohm	1 IEC804	04011630052	SIT 124	14002956	24/11/2014
Calibratore	HD 9101 – Delta Hom	1 IEC942	03029911	SIT 124	14002957	19/11/2014
Microfono	MK 221 – MG	Campo libero	34051	SIT 124	14002956	24/11/2014

Calibrazione Iniziale	93.8
Calibrazione Finale	93.9
Δ	0.1

Descrizione Prova	
<i>Descrizione</i>	Misura per determinazione dell'andamento temporale dei Livelli equivalenti nei periodi diurno e notturno
<i>Altezza strumento</i>	1,8 mt. da piano campagna
<i>Tempo di osservazione</i>	24 ore dalle 12:00 del 24/07/15 alle 12:00 del 25/07/15
<i>Tempo di riferimento</i>	Diurno e Notturno
<i>Condizioni meteo</i>	Sereno, vento < 5m./sec. , temp. esterna tra -25° e +33°
<i>Sorgenti sonore</i>	Traffico stradale




Immagine posizionamento microfono

Riepilogo parametri di misura

Parametri Acustici					
Periodo	Fascia oraria	Leq dB(A)			Note
Diurno	12-13	55.5			
Diurno	13-14	55.3			
Diurno	14-15	54.7			
Diurno	15-16	54.6			
Diurno	16-17	55.2			
Diurno	17-18	55.3			
Diurno	18-19	55.6			
Diurno	19-20	54.2			
Diurno	20-21	53.3			
Diurno	21-22	54.0			
Notturmo	22-23	54.8			
Notturmo	23-24	54.6			
Notturmo	24-01	55.7			
Notturmo	01-02	55.2			
Notturmo	02-03	55.9			
Notturmo	03-04	54.4			
Notturmo	04-05	54.2			
Notturmo	05-06	52.4			
Diurno	06-07	52.3			
Diurno	07-08	52.6			
Diurno	08-09	52.8			
Diurno	09-10	52.8			
Diurno	10-11	52.7			
Diurno	11-12	53.1			
Leq Diurno		54.2			
Leq Notturmo		54.8			

Misura del 24/07/2015



Tracciato temporale del livello sonoro equivalente su lungo periodo (T=24 ore)

Osservazioni

Sono state eseguite due rilevazioni fonometriche sull'arco di 24 ore in due differenti giornate.

I rilievi sono stati condotti nei primi giorni di saldi estivi e in particolare un monitoraggio nei primi giorni di saldi (Venerdì 10 Luglio e Sabato 11 Luglio) ed un monitoraggio in un fine settimana di saldi successivo (Venerdì 24 Luglio e Sabato 25 Luglio).

I punti di rilievo risultano essere gli stessi in cui sono già stati eseguiti alcuni rilievi negli anni precedenti e corrispondenti ai due recettori residenziali maggiormente prossimi posti a distanze di circa 22-23 metri dalle sorgenti stradali presenti di accesso al centro commerciale.

I risultati delle rilevazioni dimostrano una corrispondenza di livelli nei due punti di misura con il sostanziale rispetto dei valori limiti per la rumorosità stradale all'interno della fascia di pertinenza acustica della stessa nei periodi di riferimento diurno e notturno. Si evidenzia tuttavia una crescita costante dei livelli nel periodo di riferimento notturno che tendono al raggiungimento dei valori limite.

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014 (Gennaio)	Anno 2014 (Luglio)	Anno 2015 (Gennaio)	Anno 2015 (Luglio)
Posizione 1	Diurno	58.4	58.9	55.8	53.8	56.1	60.3
	Notturmo	56.7	53.1	46.8	52.5	50.1	54.2
Posizione 2	Diurno	59.2	57.4	58.2	61.9	58.6	54.2
	Notturmo	51.8	53.0	51.4	52.9	53.8	54.8

San Donà di Piave, 01.08.2015

Il tecnico rilevatore
(Dott. Arch. Maurizio Cossar)




Allegati:

- copia iscrizione all'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale;
- certificati di taratura della strumentazione;



REGIONE DEL VENETO



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO

*Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale, art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95*

*Si attesta che Maurizio Cossar, nato a Milano il 17/05/71 è stato riconosciuto Tecnico
Competente in Acustica Ambientale per l'iscrizione nell'elenco ufficiale della Regione del
Veneto ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95 con il numero 384.*

26 AGO. 2003

A.R.P.A.V.

Il Responsabile dell'Osservatorio Regionale Agenti Fisici

Renzo Troili

A.R.P.A.V.

Piazzale Stazione, 1 - 35131 Padova

Direzione Generale Tel. 049/8239301 Direzione Area Amministrativa Tel. 049/8239302
Direzione Area Tecnico-Scientifica Tel. 049/8239303 Direzione Area Ricerca e Informazione Tel. 049/8239304
Fax 049/660966



DELTA OHM S.r.l.
Via Macchi, 5
35032, Cossile di Salvezzano (PD)
Tel. 0429 049827/71.00
Fax 0429 045630/95
e-mail: info@deltaohm.com
Web Site: www.deltaohm.com

Laboratorio Misura di Elettroacustica

Centro di Taratura LAT N° 124
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato
di Taratura



LAT N° 124

Pagina 1 di 9
Page 1 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 14002966
Certificate of Calibration

- data di emissione
date of issue: 2014-11-25

- cliente
customer: Ordine di Bisulfi S.r.l. -
Via Moscova, 27 - 20121 Milano (MI)

- destinatario
receiver: UB Acustica S.r.l. - Piazza IV Novembre, 22 -
20122 San Donà di Piave (VE)

- etichetta
appellation: 532/14

- in data
date: 2014-11-13

Si riferisce a
Referring to

- oggetto
item: Fonometro

- costruttore
manufacturer: Delta OHM S.r.l.

- modello
model: HD2110

- matricola
serial number: 01011820052

- data delle misure
date of measurement: 2014/11/24

- registro di laboratorio
laboratory reference: 23657

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 124 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta la capacità di misura e di taratura, la competenza metrologica del Centro e la tracciabilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 124 granted according to decrees connected with Italian law no. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura date alla pagina seguente, dove sono specificati anche i rimandi agli strumenti che garantiscono la catena di tracciabilità del Centro e i dispositivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

La incertezza di misura dichiarata in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-402. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipica per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-402. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Pierantonio Benvenuti



DELTA OHM S.r.l.
Via Marconi, 5
35036 Cusella di Selvazzano (PD)
Tel. 0499 049577/150
Fax 0499 04952594
e-mail: info@deltechm.com
Web Site: www.deltechm.com

Laboratorio Misure di Elettromagnetismo

Centro di Taratura LAT N° 124
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato
di Taratura



LA N° 124

Pagina 2 di 9
Page 2 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 14002956
Certificate of Calibration

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la seguente procedura, sviluppata secondo le prescrizioni della Norma EN 61672-3:2006.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures, developed according to EN 61672-3:2006 standard requirements.

DHLE – E – 07 rev. 1

Le norme EN 61672-1 ed EN 61672-2 sostituiscono le EN 60651:1994 + A1:1994 + A2:2001 e EN 60804:2000 (precedentemente denominate IEC 60651 ed IEC 60804) non più in vigore. La parte terza della Norma (EN 61672-3) descrive le procedure per l'esecuzione delle verifiche periodiche dei fonometri.
Standards EN 61672-1 and EN 61672-2 replace the withdrawn EN 60651:1994 + A1:1994 + A2:2001 and EN 60804:2000 (previously known as IEC 60651 and IEC 60804). The third part of the reference standard EN 61672-3, describes procedures for periodic testing of sound level meters.

Incertezze - Uncertainties

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento e riportate nelle tabelle successive, sono espresse come il coefficiente esteso ottenuto moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura $k=2$ corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %.
The measurement uncertainties stated in this document, shown in the following table, have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor $k=2$ corresponding to a confidence level of about 95%.

Fonometro Sound level meter	Livello sonoro Sound level	Frequenza Frequency	Incertezza Uncertainty
	[dB]	[Hz]	[dB]
Regolazione della sensibilità acustica Adjustment of acoustic sensitivity	94, 104, 114, 124	250, 1000	0,20
Verifica con il calibratore acustico associato Test with supplied sound calibrator	94, 104, 114, 124	250, 1000	0,15
Risposta in frequenza - Frequency response	25 + 140	31,5 + 16000	0,21 + 0,38 **
Rumore auto-generato con microfono Self-generated noise with microphone	-	-	2,0
Rumore auto-generato con dispositivo di ingresso per segnali elettrici Self-generated noise with electrical input signal device	-	-	1,0
Prove elettriche - Electrical tests	25 + 140	31,5 + 16000	0,11 + 0,16 **
Calibratori acustici - Sound calibrators	94 / 114	1 000	0,11

* In funzione delle frequenze - Depending on frequency

** In funzione della specifica prova - Depending on actual test

Campioni di riferimento - Reference standards

Campioni di Prima linea First-line standards	Costruttore Manufacturer	Modello Model	Numero di serie Serial number	Certificato numero Certificate number
Microfono - Microphone	B&K	4180	2101416	INRIM 14-0697-01
Pistonofono - Pistonphone	B&K	4228	2163896	INRIM 14-0697-02
Multimetro - Multimeter	HP	3458A	2823A21870	INRIM 14-0635-01-02

Strumenti di laboratorio Laboratory instruments	Costruttore Manufacturer	Modello Model	Numero di serie Serial number
Cal. Monofrequenza	B&K	4231	2191050
Cal. multifrequenza	B&K	4228	2141850
Cal. multifrequenza	B&K	4228	1806536

Lo Sponsorizzatore
The operator
Riccardo Bernardino

Riccardo Bernardino

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Pierantonio Benvenuti

Pierantonio Benvenuti